



Designation	Air Disinfection Unit	Bezeichnung	Umluftdesinfektionsgerät
Reference	U135040Z00001NN	Referenz	U135040Z00001NN
Housing	Stainless Steel V4A	Gehäuse	Edelstahl V4A
Housing Features	Stainless, Acid Resistant	Gehäuseeigenschaften	Rostfrei, Säurebeständig
Colour	Silver Grey	Farbe	Silbergrau
Ventilation	Integrated, 57 dB	Ventilator	Integriert, 57 dB
Air Volume	160 m³/h	Luftvolumen	160 m³/Std.
Switch	On Housing	Schalter	Am Gehäuse
Status Reports	LED Service Display	Statusmeldungen	LED Serviceanzeige
Installation Notes	Power Cable 3m	Installationshinweise	Anschlussleitung 3m
Electrical Plug	Plug Pre-assembled	Elektrischer Anschluss	Stecker Vormontiert
Installation	Suspension / Ceiling Mounting	Befestigung	Pendel- / Fest-Montage
Mounting Elements	2x Suspension Bracket	Befestigungselemente	2x Aufhängebügel
Operating Temperature	+5° - +30°	Betriebstemperatur	+5° - +30°
Emitter Exchange	Screw Socket	Strahlerwechsel	Schraubfassung
UV-C Shielding	Complete	UV-C Abschirmung	Vollständig
OEM		Hersteller	Sterilsystems GmbH
Made in	Austria	Ursprungsland	Österreich
Length	Länge		1000 mm
Width	Breite		127 mm
Height	Höhe		176 mm
Weight	Gewicht		7,4 Kg
UV-C Emitter	UV-C Strahler		U935040S36000NN
Wavelength	Wellenlänge		UV-C / 253,7 nm
Exposition	Exposition		None
Wattage	Strahlerleistung		1x 40 W
Input Voltage	Eingangsspannung		230 V
Frequency	Frequenz		50-60 Hz
Life Span	Nutzlebensdauer		16.000 h
Germ Reduction	Keimreduktion		Up To 99,99 %
Index of Protection EVG	Schutzart EVG		IP54
Protection Class	Schutzklasse		I
Certificates	Zertifikate		CE, RoHS