



Designation	Air Disinfection Unit	Bezeichnung	Umluftdesinfektionsgerät
Reference	U135200Z00004NN	Referenz	U135200Z00004NN
Housing	Stainless Steel V4A	Gehäuse	Edelstahl V4A
Housing Features	Stainless, Acid Resistant	Gehäuseeigenschaften	Rostfrei, Säurebeständig
Colour	Silver Grey	Farbe	Silbergrau
Ventilation	Integrated, 62 dB	Ventilator	Integriert, 62 dB
Air Volume	500 m³/h	Luftvolumen	500 m³/Std.
Switch	On Housing	Schalter	Am Gehäuse
Status Reports	LED Service Display	Statusmeldungen	LED Serviceanzeige
Installation Notes	Power Cable 3m	Installationshinweise	Anschlussleitung 3m
Electrical Plug	Plug Pre-assembled	Elektrischer Anschluss	Stecker Vormontiert
Installation	Suspension / Ceiling Mounting	Befestigung	Pendel- / Fest-Montage
Mounting Elements	2x Suspension Bracket	Befestigungselemente	2x Aufhängebügel
Operating Temperature	+5° - +30°	Betriebstemperatur	+5° - +30°
Emitter Exchange	Screw Socket	Strahlerwechsel	Schraubfassung
UV-C Shielding	Complete	UV-C Abschirmung	Vollständig
OEM	Sterilsystems GmbH	Hersteller	Sterilsystems GmbH
Made in	Austria	Ursprungsland	Österreich
Length	Länge	1100 mm	
Width	Breite	300 mm	
Height	Höhe	300 mm	
Weight	Gewicht	16,7 Kg	
UV-C Emitter	UV-C Strahler	U935040S36000NN	
Wavelength	Wellenlänge	UV-C / 253,7 nm	
Exposition	Exposition	None	
Wattage	Strahlerleistung	4x 40 W	
Input Voltage	Eingangsspannung	230 V	
Frequency	Frequenz	50-60 Hz	
Life Span	Nutzlebensdauer	16.000 h	
Germ Reduction	Keimreduktion	Up To 99,99 %	
Index of Protection EVG	Schutzart EVG	IP54	
Protection Class	Schutzklasse	I	
Certificates	Zertifikate	CE, RoHS	