



Designation LED Luminaire
 Article No **4111120P12040VZ**
 Housing Aluminum
 Colour Black Powder Coated
 Optical Cover Polycarbonate
 Reflector Aluminum
 Beam Angle / Glare 120°
 Installation Hook Mounting
 Installation Notes Power Cable Type H05RN-F
 Operating Temperature -30° - +50°
 Intelligent Control ZigBee
 Heat Dissipation Separate LED Driver Housing

Index of Protection Schutzart
 Protection Class Schutzklasse
 Impact of Resistance Schlagfestigkeit
 Certificates Zertifikate
 Labelling Kennzeichnungen

Height Höhe
 Diameter Durchmesser
 Weight Gewicht

Light Source Lichtquelle
 LED Typology LED Typologie
 LED Quantity LED Anzahl
 Wattage Lampenleistung
 Luminous Flux Lampenlichtstrom
 Luminous Efficacy Lichtausbeute
 Light Colour Temperature Lichtfarbe
 Colour Rendering Index Farbwiedergabeindex
 Life Span Nutzlebensdauer

Power Supply Betriebsgerät
 Input Voltage Eingangsspannung
 Frequency Frequenz
 Power Factor Leistungsfaktor
 Dimming Technology Dimmtechnik

Bezeichnung LED Hallenleuchte
 Artikel Nr 4111120P12040VZ
 Gehäuse Aluminium
 Farbe Schwarz Pulverbeschichtet
 Optische Abdeckung Polycarbonat
 Reflektor Aluminium
 Lichtaustrittswinkel / Blendung 120°
 Befestigung Allzweck-Haken
 Installationshinweise Anschlussleitung Typ H05RN-F
 Betriebstemperatur -30° - +50°
 Steuerungstechnik ZigBee
 Temperaturableitung Separates EVG Gehäuse

IP65
 I
 IK08
 CE, SAA
 RoHS

257 mm
 383 mm
 8,45 kg

LED
 Nichia Chip
 140 LEDs
 120 W
 16.800 lm
 140 lm/W
 4000 K
 Ra 70
 152.000 h (L80@ta=25°C)

Meanwell
 100 - 240 V
 50 / 60 Hz
 >0.92
 1...10V