



| | | | |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Designation | LED Linear Plug System Module | Bezeichnung | LED Linear Plug System Modul |
| Article No | 4932065T02540DN | Artikel Nr | 4932065T02540DN |
| Housing | Aluminum | Gehäuse | Aluminium |
| Colour | White | Farbe | Weiss |
| Optical Cover | PMMA | Optische Abdeckung | PMMA |
| Reflector | LED Board | Reflektor | LED Platine |
| Beam Angle | 25° | Lichtaustrittswinkel | 25° |
| Installation | Suspension / Ceiling Mounting | Befestigung | Pendel- / Fest-Montage |
| Operating Temperature | -20° - +45° | Betriebstemperatur | -20° - +45° |
| Lighting Control | Optional | Steuerungstechnik | Optional |
| Application | Single- or Trunking-Mounting | Anwendung | Einzel- oder Lichtbandmontage |
| Index of Protection | Schutzart | IP54 | |
| Protection Class | Schutzklasse | I | |
| Certificates | Zertifikate | CE | |
| Labelling | Kennzeichnungen | RoHS | |
| Length | Länge | 1416 mm | |
| Width | Breite | 68 mm | |
| Height | Höhe | 44 mm | |
| Weight | Gewicht | 2,2 kg | |
| Tragschiene | Trunking Rail | 1563 x 70 x 42 mm | |
| Light Source | Lichtquelle | LED | |
| LED Typology | LED Typologie | Everlight SMD 2835 | |
| LED Quantity | LED Quantity | 300 LEDs | |
| Wattage | Lampenleistung | 65W | |
| Luminous Flux | Lampenlichtstrom | 10.400 lm | |
| Luminous Efficacy | Lichtausbeute | 160 lm/W | |
| Light Colour Temperature | Lichtfarbe | 4000 K | |
| Colour Rendering Index | Farbwiedergabeindex | Ra > 80 | |
| Life Span | Nutzlebensdauer | 50000 h | |
| Power Supply | Betriebsgerät | Electronic | |
| Input Voltage | Eingangsspannung | 220 - 240 V | |
| Frequency | Frequenz | 50 / 60 Hz | |
| Power Factor | Leistungsfaktor | 0.95 | |
| Dimming Technology | Dimmtechnik | DALI | |