



Designation	LED Machine Luminaire 230V	Bezeichnung	LED Maschinenleuchte 230V
Article No	<b>2717005M04540NN</b>	Artikel Nr	2717005M04540NN
Housing	Aluminium	Gehäuse	Aluminium
Colour	Black	Farbe	Schwarz
Optical Cover	PMMA	Optische Abdeckung	PMMA
Beam Angle	45°	Lichtaustrittswinkel	45°
Cable	At the bottom sidewise	Zuleitung	Seitlich am Fuß
Installation	Magnetic Base	Befestigung	Magnetfuß
Electrical Connection	Euro Plug	Elektrischer Anschluss	Eurostecker
Alignment	Flex Tube	Ausrichtung	Flexschlauch
Switch	Yes	Schalter	Ja
Operating Temperature	-20° - +45°	Betriebstemperatur	-20° - +45°
Index of Protection	Schutzart	IP20	
Protection Class	Schutzklasse	I	
Certificates	Zertifikate	CE, RoHS	
Diameter	Durchmesser	Ø 56 mm	
Length	Länge	508 mm	
Arm / Bracket	Arm / Klammer	410 mm	
Cable Length	Kabellänge	1200 mm	
Cable	Leitung	3 x 0,75 mm	
Weight	Gewicht	0,58 Kg	
Light Source	Lichtquelle	LED	
LED Typology	LED Typologie	SMD	
Wattage	Lampenleistung	5 W	
Luminous Flux	Lampenlichtstrom	400 lm	
Luminous Efficacy	Lichtausbeute	85 lm/W	
Light Colour Temperature	Lichtfarbe	4000K	
Colour Rendering Index	Farbwiedergabeindex	Ra > 80	
Life Span	Nutzlebensdauer	50000 h	
Power Supply	Betriebsgerät	Electronic Driver	
Input Voltage	Eingangsspannung	230V	
Frequency	Frequenz	50 / 60 Hz	
Power Factor	Leistungsfaktor	>0.90	