



Designation  
Article No  
Housing  
Colour  
Optical Cover  
Beam Angle  
Cable  
Installation  
Electrical Connection  
Alignment  
Switch  
Operating Temperature

LED Machine Luminaire 24V  
**2817003M00540NN**  
Aluminum  
Black  
Tempered Glass  
5°  
At the bottom sidewise  
Magnetic Base  
Cable Ends  
Flex Tube  
NN  
-20° - +45°

Bezeichnung  
Artikel Nr  
Gehäuse  
Farbe  
Optische Abdeckung  
Lichtaustrittswinkel  
Zuleitung  
Befestigung  
Elektrischer Anschluss  
Ausrichtung  
Schalter  
Betriebstemperatur

LED Maschinenleuchte 24V  
2817003M00540NN  
Aluminium  
Schwarz  
Hartglas  
5°  
Seitlich am Fuß  
Magnetfuß  
Leitungsenden  
Flexschlauch  
NN  
-20° - +45°

Index of Protection  
Protection Class

Schutzart  
Schutzklasse

IP65  
III

Certificates

Zertifikate

CE, RoHS

Diameter  
Length  
Arm / Bracket  
Cable Length  
Cable  
Weight

Durchmesser  
Länge  
Arm / Klammer  
Kabellänge  
Leitung  
Gewicht

Ø 28,6 mm  
659 mm  
531 mm  
700 mm  
2 x 0,75 mm  
0,50 Kg

Light Source  
LED Typology  
Wattage  
Luminous Flux  
Luminous Efficacy  
Light Colour Temperature  
Colour Rendering Index  
Life Span

Lichtquelle  
LED Typologie  
Lampenleistung  
Lampenlichtstrom  
Lichtausbeute  
Lichtfarbe  
Farbwiedergabeindex  
Nutzlebensdauer

LED  
SMD  
3 W  
125 lm  
50 lm/W  
4000K  
Ra > 80  
50000 h

Power Supply  
Input Voltage  
Frequency  
Power Factor

Betriebsgerät  
Eingangsspannung  
Frequenz  
Leistungsfaktor

External  
24V  
50 / 60 Hz  
>0.90