



Designation	LED Ceiling Luminaire	Bezeichnung	LED Deckenaufbauleuchte
Article No	<b>2129012P27000NN</b>	Artikel Nr	2129012P27000NN
Housing	Polycarbonate	Gehäuse	Polycarbonat
Colour	White	Farbe	Weiß
Optical Cover	Polycarbonate Opal	Optische Abdeckung	Polycarbonat Opal
Beam Angle	120°	Lichtaustrittswinkel	120°
Installation	Direct Mounting	Befestigung	Direktmontage
Installation Notes	Through-wirable	Installationshinweise	Durchverdrahtung möglich
Operating Temperature	-20° - + 45°	Betriebstemperatur	-20° - + 45°
Intelligent Control	Dip Switch for 3x CCT	Steuerungstechnik	Dip Switch für 3x CCT
Index of Protection	Schutzart	IP65	
Protection Class	Schutzklasse	II	
Certificates	Zertifikate	CE, RoHS	
Diameter	Durchmesser	Ø 270 mm	
Height	Höhe	70 mm	
Weight	Gewicht	1,20 Kg	
Light Source	Lichtquelle	LED	
LED Typology	LED Typologie	Model 2835	
Light Quotput	Lichtemission	SMD	
Wattage	Lampenleistung	12 W	
Luminous Flux	Lampenlichtstrom	1980 lm	
Luminous Efficacy	Lichtausbeute	100 lm/W	
Light Colour Temperature	Lichtfarbe	3000K, 4000K, 5700K	
Glare	Blendung	0	
Colour Rendering Index	Farbwiedergabeindex	Ra > 80	
Life Span	Nutzlebensdauer	50000 h	
Power Supply	Betriebsgerät	Electronic	
Input Voltage	Eingangsspannung	200 - 240V	
Frequency	Frequenz	50 / 60 Hz	
Power Factor	Leistungsfaktor	>0.90	
Dimming Technology	Dimmtechnik	Fix	